

Capadecor Metallocryl Exterior

Dyspersyjna farba fasadowa o metalicznej optyce i satynowym połysku.



Opis produktu

Zastosowanie	<p>Capadecor Metallocryl Exterior to farba fasadowa, która nadaje malowanym powierzchniom metaliczny wygląd. Jest przeznaczona do stosowania na fasadach, na których pożądane jest osiągnięcie efektownej, metalicznej powierzchni.</p> <p>Farby nie należy stosować na BSO.</p>
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wodorozcieńczalna ■ Przyjazna dla środowiska, o słabym neutralnym zapachu ■ O metalicznej optyce ■ Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne ■ Ogranicza możliwość rozwoju na malowanej powierzchni grzybów, alg, mchów i pleśni ■ Niepalna według DIN 4102, A2
Spoivo	Dyspersja tworzyw sztucznych wg. DIN 55945.
Wielkość opakowań	5 l, 10 l
Barwa	Srebrny metalik.
	<p>Capadecor Metallocryl Exterior nadaje się do barwienia maszynowego w systemie Color -Express na kolory z kolekcji kolorystycznej CD-Metallocryl. To samo obowiązuje dla warstwy pośredniej wykonanej farbą Amphibolin barwionej na odpowiedni kolor.</p> <p>Z uwagi na metaliczny charakter, barwa może nieznacznie odbiegać od barwy oryginalnej. Z tego powodu zaleca się wykonanie powłoki próbnej na obiekcie.</p> <p>Uwaga: Metallocryl Exterior należy stosować tylko po zabarwieniu!</p>
Stopień połysku	Satynowy połysk
Składowanie	Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarzaniem.
Dane Techniczne	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gęstość: ok. 1,15 g/cm³



Sposób użycia

Odpowiednie podłoża	Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
Przygotowanie podłoża	Przygotowanie podłoża jest uzależnione od jego rodzaju i właściwości. Przestrzegać wytycznych zawartych w karcie technicznej farby Amphibolin. Nie stosować na systemach BSO, sztucznym kamieniu, nowych plasto-elastycznych powłokach i drewnie. Na fasady metalowe polecamy lakier Capalac Effektlack lub Capalac Dickschichtlack.
Sposób nakładania	Capadecor Metalloacryl Exterior dokładnie wymieszać przed użyciem. Czynność tą powtórzyć kilkakrotnie w trakcie pracy. Capadecor Metalloacryl Exterior można nakładać pędzlem lub wałkiem. Łączenia dokładnie rozprowadzać wałkiem. Do nakładania stosować zaokrąglone na końcach wałki o średnim runie (12 –16 mm), które nie powodują zbierania się materiału na brzegach.
Układ warstw	Kryjącą warstwę pośrednią wykonać farbą Amphibolin zabarwioną wg wzornika kolorów CD-Metalloacryl w kolorze dopasowanym do późniejszej warstwy końcowej wykonanej farbą Capadecor Metalloacryl Exterior (przestrzegać wytycznych dla farby Amphibolin). Farby matowe nie nadają się do stosowania jako warstwa pośrednia. Następnie nanieść dwie powłoki końcowe nierozcieńczoną farbą Capadecor Metalloacryl Exterior. Aby uzyskać równomierne rozprowadzenie aluminiowego pigmentu farbą Capadecor Metalloacryl Exterior nakładać równomiernie w poprzek a następnie rozprowadzić wałkiem w jednym kierunku. Na gładkich powierzchniach można uzyskać bardzo ciekawy efekt optyczny. Należy w tym celu po naniesieniu farby wałkiem, owalną szczotką „przeczesać” jeszcze mokrą powierzchnię ruchami krzyżowymi lub przeszpałować szpachlą Arte Twin.
Zużycie	Ok. 100 ml/m ² przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.
Warunki obróbki	Minimalna temperatura stosowania: +5°C dla otoczenia, podłoża i materiału
Czas schnięcia	W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.
Wskazówka	Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Aby zachować specyficzne właściwości farby nie należy jej mieszać z innymi materiałami powłokowymi. Capadecor Metalloacryl Exterior chroni fasady przed rozwojem alg i grzybów. Jest to ochrona długotrwała, jednakże ograniczona czasowo, uzależniona od usytuowania budynku i obciążenia wilgocią. Dlatego nieograniczona czasowo ochrona przed rozwojem alg i grzybów nie jest możliwa. Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze, podczas deszczu, mgie lub podwyższonej wilgotności powietrza.

Wskazówki

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)	Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długotrwałe zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast obficie przemyć je wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć ją dużą ilością wody. Po poknięciu niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza okazując opakowanie lub etykietę produktu, ponieważ preparat może powodować zaburzenie flory jelitowej. Nakładać wyłącznie pędzlem lub wałkiem. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.
Utylizacja	Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.
Kod produktu farby i lakiery	M-DF02F
Deklarowany skład produktu	Żywica poliakrylanu, perliste pigmenty, krzemiany, woda, eter glikolowy, dodatki uszlachetniające, konserwanty.
Bliższe informacje	Patrz karta charakterystyki wyrobu.
Doradztwo techniczne	W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.
Infolinia	Doradztwo techniczne: Tel. (22) 544 20 40 Fax (22) 544 20 41 techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna 812, stan na lipiec 2012

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o. ul. · Baletowa 5C · PL – 02-867 Warszawa · tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41 · internet: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · D – 64372 Ober Ramstadt · tel. +49 6154 71-0, faks +49 6154 711391 · internet: www.caparol.de